

MITANOL MB 14

HC-Synthetic Automatic Transmission Fluid

Eigenschaften

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Weiche Schaltvorgänge selbst bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise

- Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe 722.9 (außer Code A89) und 5-Gang Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungs-kupplung (KÜB) für Fahrzeuge mit Hinterradantrieb (722.6)
- Eine Rückwärtskompatibilität ist zudem zu allen Vorgängerversionen von Mercedes-Benz 4- und 5-Gang PKW-Automatikgetrieben (722.3, 722.4, 722.5) gegeben. Ausgenommen ist das 5-Gang CVT-Automatikgetriebe (722.7)

Herstellervorschriften beachten!

Leistungsbeschreibung

Empfehlung*:

- MB 236.14

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	MITANOL MB 14
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31,3
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,3
Viskositätsindex	ASTM D2270		157
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Farbe			rot

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.