

MITANOL S-Force 15W-40 Classic

Universalmotorenöl

Eigenschaften

MITANOL S-FORCE 15W-40 Classic ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W-40, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Einsatzhinweise

MITANOL S-FORCE 15W-40 Classic ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE-Klasse 15W-40 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	MITANOL S-FORCE 15W-40 Classic
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	880
Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	96
Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	13,3
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	144
Viskosität bei -20°C (CCS)	ASTM D 5293	mPa.s	5.460
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	232
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,0

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.